

Ventilkappen
Valve caps




04.9110
30.0005






30.0500





30.1500





30.1518



Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Farbe Colour	DIN Nr.	TR Nr.	ETRTO Nr.	Pack
04.9110•	Plastik Ventilkappe Plastic dust valve cap			VC8		100
04.9115•	Ventilkappe Valve cap	rot red		VC8eq		100
04.9117•	Ventilkappe Valve cap	grün green				100
04.9118•	Ventilkappe Valve cap	gelb yellow				100
04.9119•	Ventilkappe Valve cap	blau blue				100
30.0005•	Ventilkappe mit Dichtung Valve cap with sealing	schwarz black				100
30.0025•	Ventilkappe mit Dichtung Valve cap with sealing	silbern silver				100


Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Farbe Colour	DIN Nr.	TR Nr.	ETRTO Nr.	Pack
30.0106•	Ventilkappe mit Dichtung Valve cap with sealing	gelb yellow				100
30.0107•	Ventilkappe mit Dichtung Valve cap with sealing	grün green				100
30.0108•	Ventilkappe mit Dichtung Valve cap with sealing	blau blue				100
30.0109•	Ventilkappe mit Dichtung Valve cap with sealing	rot red				100
30.0500*	Schlüsselventilkappe Screw driver valve cap		7757	VC2	V9.04.4	100
30.1500*	Rundkopfventilkappe Round top valve		7757	VC3eq	V9.04.3	100
30.1518*	Ventilkappe mit Dichtung Valve cap with sealing					100

* Messing vernickelt
Nickel-plated brass

• Kunststoff
Plastic


33.0501





33.0709






Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Länge Length	Eff. Länge Eff. Length	TR Nr.	DIN Nr.	Pack
33.0275	Verlängerungskappe, Kunststoff Plastic extension cap	20,5	12			50
33.0401*	Verlängerungskappe, Metall Metal extension cap	40	32			50
33.0501	Verlängerungskappe, Kunststoff Plastic extension cap	40	32			50
33.0709*	Verlängerungskappe mit Dichtung Double seal cap	22	17	VC12 7757		50

* Messing vernickelt
Nickel-plated brass


Ventileinsätze
Valve cores





31.2000





31.5000



Artikel Nr.	Bezeichnung Description	Öffnungsdruck Opening pressure	Arbeitsdruck Operation pressure	DIN Nr.	TR Nr.	Pack
31.2000*	Ventileinsatz, lang Valve core, long	5° bar	bis 20 bar	7757	C1	100
31.5000*	Ventileinsatz, kurz Valve core, short	3° bar	bis 20 bar	7757	C1	100
31.5006	Ventileinsatz, Gewindebüchse vernickelt Valve core, thread bushing nickel-plated *Ventileinsatz für RDK-Systeme.* *Valve core for TPM Systems.*	3° bar	bis 20 bar	7757	C1	100
31.7200	Ventileinsatz Valve core *Unsere Empfehlung für Ihr Motorrad.* *Our commendation for your motor bike.*	> 4,5 bar	bis 20 bar	7757	C1	100

* Messing vernickelt
Nickel-plated brass

° Öffnungsdruck – Toleranz +/- 25%
Opening pressure – tolerance +/- 25%

Ventileinsätze für besondere Anforderungen auf Anfrage erhältlich.
Valve cores for several demands available on request.